

# Advies onderhoud olievloeren met onderhoudsolie

## Inleiding

Bij een (nieuwe) parketvloer zal u doorgaans geadviseerd zijn deze te onderhouden. Vloeren welke zijn afgewerkt met Lecol Impregneerolie kunt u onderhouden met was of onderhoudsolie. Door het regelmatig aanbrengen van een was of olielaag zult u de vloer voor vele jaren een mooi uiterlijk geven. Daarnaast bespaart u geld door het grote onderhoud (kaal schuren en opnieuw afwerken) meestal voor vele jaren uit te stellen.

Het aanbrengen van olie of waslagen dient zeer secuur te gebeuren.

Dit advies geldt voor de impregneerolie producten van het merk Lobasol®. Hieronder vallen de navolgende producten:


Lobasol® HS Akzent 100 Oil  
Lobasol® HS 2K ImpactOil

Een vloer afgewerkt met Lobasol® Impregneerolie kan men afwerken middels een was of een onderhoudsolie. Voor onderhoud middels een was verwijzen wij u naar ons adviesblad "onderhoud wasvloeren"

## Oliesysteem

Bij dit type olievloer zorgt de aangebrachte olielaag voor bescherming van het hout. Met reiniging en onderhoud zorgt u ervoor dat de vloer in topconditie blijft. Een beetje aandacht en gebruik van de juiste producten (en hulpmiddelen) zorgen er tevens voor dat de vloer zonder grote inspanningen tevens mooi, schoon en hygiënisch blijft.

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.



# Advies onderhoud olievloeren met onderhoudsolie

## Reiniging en onderhoud

In de eerste 2 à 3 weken de impregneerolie volledig laten doorharden en dus alleen vegen of stofzuigen. Geen vocht op de vloer en ook geen kleden plaatsen.

## "Dagelijkse" reiniging

Normale dagelijkse schoonmaak van een met olie behandelde parketvloer kan eenvoudig door deze regelmatig te stofzuigen (in borstelstand of eventueel voorzien van een speciale parketborstel) of met een stofwischer voorzien van stofwisdoekjes. Stof en vuil werken als schuurpapier en dienen daarom direct verwijderd te worden. Bij vlekken de vloer lichtvochtig reinigen met Lecol Soap OH23 of Lecol Clean OH49.

## Periodiek intensief reinigen

Bij intensief gebruik van de vloer kan ernstige(re) vervuiling optreden.

Reinig in dat geval de vloer met Lecol Intense Cleaner OH27 of Lecol Wax Remover OH34. Deze producten zijn namelijk uitstekend geschikt voor het reinigen van een olievloer. Het product dringt dieper door in het vloeroppervlak waardoor een diepere en dus meer intensieve reiniging plaatsvindt.

## Onderhoud


Het onderhoud dient men uit te voeren met Lecol Oilcare OH22 of Lecol Conditioner OH25. Een van beide producten dun en gelijkmatig aanbrengen middels een doek. Droogtijd 3 tot 12 uur een en ander afhankelijk van de dikte en de klimatologische omstandigheden. De vloer is begaanbaar als deze niet meer plakkerig aanvoelt.

Frequentie: 5 tot 12 maal per jaar.

## Let op!

**Gebruik alleen reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor geoliede houten vloeren en dus niet de normale huishoudelijke producten. Deze kunnen namelijk de onderhoudslaag beschadigen**

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgen dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.





**Lecol Chemie BV**  
Postbus 51  
5140 AB WAALWIJK  
Schutweg 6  
5145 NP WAALWIJK  
  
T + 31 416 566 540  
E [verkoop@lecol.nl](mailto:verkoop@lecol.nl)  
W [www.lecol.nl](http://www.lecol.nl)

# Advies onderhoud olievloeren met onderhoudsolie

## Let op!

**Te veel vocht zal tot zwellen en verkleuring van de vloer kunnen leiden. Dit kan onherstelbare schade aan uw parketvloer te weeg brengen.**

E.e.a. dient uitgevoerd te worden via de richtlijnen welke zijn omschreven in de technische merkbladen van het betreffende product. Van al onze producten zijn de technische merkbladen te downloaden via [www.lecol.nl](http://www.lecol.nl).

## Bijzondere opmerking:

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 01.17

**Uitgave: 04.19**

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.

