

Advies onderhoud wasvloeren

Inleiding

Bij een nieuwe parketvloer zal doorgaans geadviseerd worden deze te onderhouden. Door het regelmatig aanbrengen van een waslaag zult u de vloer voor vele jaren een mooi uiterlijk geven. Daarnaast bespaart het geld door het grote onderhoud (kaal schuren en opnieuw afwerken) meestal voor vele jaren uit te stellen.

Het aanbrengen van waslagen dient zeer secuur te gebeuren.

Dit advies geldt voor vloeren die met een impregneermiddel van Lecol behandeld zijn. Voor onderhoud aan een gelakte vloer geldt het adviesblad "Polish aanbrengen".

Impregneerolie:

Lecol Accent impregneerolie VL95

Lecol Accent impregneerolie VL96

Een vloer afgewerkt middels Lecol Impregneerolie kan men afwerken middels een was of een onderhoudsolie. Voor onderhoud middels een onderhoudsolie verwijzen wij u naar ons adviesblad "**onderhoud olievloeren met onderhoudsolie**".


Wassysteem

Bij een vloer die behandeld is met Lecol impregneerolie of Sealer welke met was wordt onderhouden spreken we van een wasvloer. De waslaag zorgt voor bescherming van het hout. Met reiniging en onderhoud zorgt u ervoor dat deze beschermlaag in topconditie blijft en een lange levensduur verzekerd is. Met een beetje aandacht en de juiste producten (en hulpmiddelen) blijft de vloer zonder grote inspanningen tevens mooi, schoon en hygiënisch.

Reiniging en onderhoud

In de eerste 2 à 3 weken de impregneerolie volledig laten doorharden en dus alleen vegen of stofzuigen. Geen vocht op de vloer en ook geen kleden plaatsen.

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.



Advies onderhoud wasvloeren

"Dagelijkse" reiniging

Normale dagelijkse schoonmaak van een met was behandelde parketvloer kan eenvoudig door de vloer te stofzuigen (in borstelstand of eventueel voorzien van een speciale harde vloeren borstel) of met een stofwischer voorzien van stofwisdoekjes. Door de vloer met enige regelmaat op te boenen, met een boenblok of een elektrische boenmachine, wordt lichte verontreiniging verwijderd en ziet het oppervlak er weer mooi en gelijkmatig uit. Keert de "glans" niet terug tijdens deze behandeling, dan moet op die plaatsen een nieuwe laag was worden aangebracht. Voor het verwijderen van vlekken zie "Periodiek intensief reinigen".

Reiniging en onderhoud in één

Verder beschikt Lecol over een uniek product, Lecol Wax&Clean OH32. Met het onderhouden met Lecol Wax and Clean OH32 kan men 14 dagen na het aanbrengen van een waslaag beginnen. Lecol Wax en Clean OH32 wordt opgelost in water waarmee vervolgens de vloer kan worden gedweild. Dit middel reinigt en voorziet de vloer in dezelfde behandeling van een dunne waslaag. **Let op! Onder dweilen wordt verstaan de vloer lichtvochtig afnemen.** De juiste dosering aanhouden. Bij een te hoge dosering kunnen er vlekken e.d. ontstaan.

Periodiek intensief reinigen

Na verloop van tijd kan de vloer door opeenvolgende lagen was of door vuil vettig en vies worden. Het is dan raadzaam de vloer compleet en grondig te reinigen met Lecol Intense Cleaner OH27 of Lecol Wax Remover OH34. Loskomend vuil en wasrestanten direct met doeken verwijderen. Flinke plaatselijke vervuiling of hardnekkige vlekken kunnen tevens met deze producten worden verwijderd.

Onderhoud

Voor een goede bescherming van de vloer en een gelijkmatig oppervlak moeten alle poriën van het hout goed gevuld zijn met was. Een vloer moet worden verzadigd en dit gaat niet in één behandeling. Daarom zal een nieuwe vloer in het begin vaker van een waslaag moeten worden voorzien. Of de vloer voldoende verzadigd is kunt u zien aan een egaal matte uitstraling van de gehele vloer.

Na verzadiging dient het aanbrengen van een nieuwe waslaag slechts ter aanvulling van de bestaande toplaag. De kwaliteit van de toplaag neemt na verloop van tijd door slijtage en wegzakken af. Indien na het boenen van de vloer de glans niet terugkomt, dient de vloer opnieuw van een laag

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.



Advies onderhoud wasvloeren

was te worden voorzien.

Let op!

Breng niet te veel was aan. De was dringt dan niet meer in de poriën en blijft boven op het hout liggen. Dit zal tot gevolg hebben dat de vloer vuil aan trekt en dat de vloer glad zal worden.

Door ons geadviseerde wastypes:

Lecol Waxcare OH39	kleur: transparant
Lecol vloeibare was	kleur: geel bruin wit
Lecol vaste was	kleur: geel bruin wit
Lecol Step stop OH36	kleur: transparant
Lecol Powerwax OH35	kleur: geel bruin wit

Opmerking: Lecol Step Stop OH36 vloeibare was kenmerkt zich door een minder glad eindresultaat dan meer traditionele producten. Voor een zeer hoog antislip eindresultaat adviseren wij Lecol Wax&Clean OH32.

Bij gebruik van een boenblok kunt u deze eventueel voorzien van een zachte doek voor een meer glanzend eindresultaat. Gebruikt u een boenmachine dan heeft u de keuze uit verschillende boenschijven. Afhankelijk van het type boenschijf dat u gebruikt gaat de vloer meer of minder glanzen.

Wanneer gebruik ik welke boenschijf?

Een boenschijf bestaat uit een speciaal soort vliesmateriaal. Er zijn verschillende boenschijven verkrijgbaar. De verschillen zitten met name in de hardheid, structuur, en de hoeveelheid polijstmateriaal in het vliesmateriaal. U kunt deze verschillen herkennen aan de kleur van de boenschijf.

Kleur boenschijf	Toepassing
wit	Voor het glanzend boenen van wasvloeren
beige	Voor het zijdeglanzend boenen van wasvloeren
rood	Voor het mat boenen van wasvloeren
groen	Voor het verwijderen van onderhoudsmiddelen
zwart	Voor het inboenen van de 1e waslaag

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.





Lecol Chemie BV
Postbus 51
5140 AB WAALWIJK
Schutweg 6
5145 NP WAALWIJK

T + 31 416 566 540
E verkoop@lecol.nl
W www.lecol.nl

Advies onderhoud wasvloeren

Let op!

Gebruik alleen reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor met was afgewerkte houten vloeren en dus niet de normale huishoudelijke producten. Deze kunnen namelijk de onderhoudslaag beschadigen en er bestaat een risico dat de vloer verkleurt. Ook bestaat er dan de kans dat een nieuwe laag onderhoudslaag slecht hecht.

Let op!

Te veel vocht zal tot zwellen en verkleuring van de vloer kunnen leiden. Dit kan onherstelbare schade aan uw parketvloer te weeg brengen.

E.e.a. dient uitgevoerd te worden via de richtlijnen welke zijn omschreven in de technische merkbleden van het betreffende product. Van al onze producten zijn de technische merkbleden te downloaden via www.lecol.nl.

Bijzondere opmerking:

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 05.12

Uitgave: 04.19

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.

