

# WAKOL-PARKETLIJMEN | TOEPASSINGSTABEL

		WAKOL D 1640	WAKOL PU210	WAKOL PU216 / WAKOL PU225	WAKOL MS 290	WAKOL MS 260	WAKOL MS 230
<b>TE VERLIJMEN PRODUCT</b>	<b>ONDERVLOER</b>						
PLAKFRIES EN IND. MOZAÏEK	ZUIGENDE ZAND-CEMENT DEKVLOER	3 / GROF 4 ++	3 / GROF 4 ++	3 / GROF 4 ++	3 / GROF 4 ++	3 / GROF 4 ++	-
PLAKFRIES EN IND. MOZAÏEK	NIET-ZUIGENDE ONDERVLOER	-	3 / GROF 4 ++	3 / GROF 4 ++	3 / GROF 4 ++	3 / GROF 4 ++	-
PLAKFRIES EN IND. MOZAÏEK	ANHYDRIT ONDERVLOER <sup>1</sup>	-	3 / GROF 4 ++	3 / GROF 4 ++	3 / GROF 4 ++	3 / GROF 4 ++	-
TAPIS, NIET EXTREEM VOCHTGEVOELIGE HOUTSOORTEN	PLAKFRIES EN IND. MOZAÏEK	2 / B 2 ++	2 / B 2 ++	2 / B 2 ++	2 / B 2 ++	-	-
TAPIS, EXTREEM VOCHTGEVOELIGE HOUTSOORTEN	PLAKFRIES EN IND. MOZAÏEK	-	2 / B 2 ++	2 / B 2 ++	2 / B 2 ++	-	-
BOURGOGNE VEROUDERD TOT 18CM	PLAKFRIES EN IND. MOZAÏEK	-	2 / B 2 ++	2 / B 2 ++	3 / GROF 4 ++	3 / GROF 4 ++ <sup>5</sup>	-
PLANKEN VLOER + BLINDE NAGELS	PLAKFRIES	-	4 / P 56 5 / P 69 ++	4 / P 56 5 / P 69 ++	4 / P 56 5 / P 69 ++	-	-
TWEE- EN DRIELAAGS <sup>2</sup>	ZUIGENDE EN NIET-ZUIGENDE ONDERVLOER	-	4 / P 56 5 / P 69 ++ <sup>4</sup>	4 / P 56 5 / P 69 ++	4 / P 56 5 / P 69 ++ <sup>4</sup>	4 / P 56 5 / P 69 ++ <sup>6</sup>	-
TWEE- EN DRIELAAGS PREFINISHED <sup>2</sup>	ZUIGENDE EN NIET-ZUIGENDE ONDERVLOER	-	4 / P 56 5 / P 69 +	4 / P 56 5 / P 69 +	4 / P 56 5 / P 69 +	4 / P 56 5 / P 69 ++ <sup>6</sup>	4 / P 56 5 / P 69 ++ <sup>6</sup>
SAMENGESTELDE PLANK <sup>2</sup>	ZUIGENDE EN NIET-ZUIGENDE ONDERVLOER	-	5 / P 69 6 / B 15 +	5 / P 69 6 / B 15 +	5 / P 69 6 / B 15 +	5 / P 69 6 / B 15 ++ <sup>5</sup>	5 / P 69 6 / B 15 ++ <sup>5,7</sup>
HOOGKANTLAMEL	ZUIGENDE EN NIET-ZUIGENDE ONDERVLOER	-	3 / GROF 4 5 / P 69 ++	3 / GROF 4 5 / P 69 ++	4 / P 56 5 / P 69 ++	4 / P 56 5 / P 69 ++	-
OPEN TIJD <sup>5</sup> (IN MINUTEN)		10 - 15	60 - 90	45 - 60	40	60	45

- ++ ZEER GESCHIKT
- + GESCHIKT
- +/- BEPERKT GESCHIKT
- NIET GESCHIKT
- TYPE LIJMKAM

1 ALTIJD EERST DE VOORGESCHREVEN VOORBEHANDELINGEN OP ANHYDRITVLOEREN UITVOEREN.

2 ALTIJD DE ADVIEZEN VAN DE PARKETFABRIKANT IN ACHT NEMEN.

3 WAKOL D 1640 ALLEEN GESCHIKT OP ZUIGENDE ONDERVLOEREN.

4 LIJMRESTEN ALTIJD DIRECT VERWIJDEREN.

5 AFHANKELIJK VAN DE AANGEBRACHTE HOEVEELHEID EN KLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN.

6 LIJMRESTEN NA DOORHARDING BINNEN 24 UUR VERWIJDEREN.

7 WAKOL MS 230 ALLEEN IN COMBINATIE MET PREFINISHED SAMENGESTELDE PLANKEN