

# VLOERVERWARMINGS- SLEUVEN VULLEN MET WAKOL. KAN NIET BETER.

Met de unieke combinatie WAKOL Z640 en WAKOL D3060.

Na het aanbrengen van een vloerverwarmingsrenovatiesysteem wordt door de installateur de ondervloer veelal niet afgewerkt opgeleverd. De sleuven zijn niet gevuld en de vloerverwarmingslangen liggen nog open en bloot. Zo'n dekvloer is natuurlijk nog niet geschikt voor het aanbrengen van vloerbedekking. WAKOL heeft de ultieme vulmassa om veilig en supersnel de vloer geschikt te maken. Dat zorgt gegarandeerd voor een glimlach op jouw gezicht. Zo helpen wij vakmensen vooruit. No matter what.

*Pieter*



## SUPER SNEL

Droog na 30 minuten.



## GEZOND WERKEN

Geen schadelijke inhoudsstoffen, zeer lage emissies, watergebaseerd en geen oplosmiddelen.



## ENORM EFFICIENT

Voorstrijken is niet nodig.



**wakol**  
Anspruch verbindet

**lecol**

# VOORDELEN EN FEITEN.

## Hoe een dekvloer met vloerverwarmingsrenovatiesysteem afwerken

WAKOL heeft hiervoor de perfecte oplossing. De vloer kan namelijk heel eenvoudig worden gevuld door de volgende twee producten te combineren en toe te passen:

- WAKOL Z640 Standvast egalisatiemiddel\*
- WAKOL D3060 Plastificeringsmiddel\*\*

WAKOL Z640 Standvast egalisatiemiddel is een zeer sneldrogend goed vullend product op cementbasis. Door dit product, niet zoals gebruikelijk met water, maar met het WAKOL D3060 Plastificeringsmiddel te mengen ontstaat er een vulmiddel dat vele voordelen oplevert.



## Wat zijn de belangrijkste voordelen?

- De vulmassa zorgt voor een hele hoge hechtkracht voor een perfecte hechting op de kunststof vloerverwarmingslangen, grote flexibiliteit en een vermindering van krimpspanning.
- Ondervloeren hoeven niet te worden voorgestroken, voordat je deze vulmassa gaat aanbrengen.
- Indien er na het aanbrengen van de vulmassa geëgaliseerd wordt met een Wakol egaliseermiddel hoeft er ook niet te worden voorgestroken
- WAKOL D3060 Plastificeringsmiddel is een watergebaseerde polyacrylaat dispersie, dus veilig in gebruik, gezien het feit dat er vaak met epoxy houdende producten wordt gebruikt die heel vaak huidallergie veroorzaken.

**wakol**<sup>®</sup> ■  
Anspruch verbindet

**lecol**<sup>®</sup>

www.lecol.nl // +31 (0) 416 566 540 // verkoop@lecol.nl

## Hoe breng je het aan?

Eerst worden de WAKOL Z640 Standvast egalisatiemiddel en het WAKOL D3060 Plastificeringsmiddel gemengd tot een vulmassa. De vulmassa breng je aan met een spaan, zodat de sleuven goed worden gevuld. Niet alleen de sleuven worden behandeld maar de gehele vloer wordt op deze wijze behandeld om op deze wijze een geheel vlakke en homogene ondervloer te creëren.

## Andere goede kenmerken

Naast bovengenoemde voordelen kent dit systeem nog een aantal andere positieve kenmerken:

- De droogtijd is zeer kort. Al na 30 minuten is de ondervloer begaanbaar. Na 1 uur is de ondervloer schuurbaar en al na 3 uur kan de ondervloer verder worden behandeld.
- Vaak kan direct parket worden verlijmd zonder voor te strijken met een WAKOL 2K Polyurethaan Parketlijm. Check altijd vooraf met de parketfabrikant of de parketsoort geschikt is voor plaatsing op vloerverwarming.
- In geval dat je een flexibele vloerbedekking gaat plaatsen, kun je zonder voor te strijken gaan egaliseren met een WAKOL-egaliseermiddel. Voor het allerbeste resultaat, om beweging in de ondervloer zoveel mogelijk te voorkomen, is het aan te bevelen om het WAKOL AR 150 Wapeningsweefsel\*\*\* na droging met een nog een laag vulmassa aan te brengen. Wij adviseren bij vloerverwarming altijd een minimale laagdikte van 5 mm voor het egaliseermiddel aan te houden.



## Wij staan voor je klaar!

Heb je een project en wil je dit systeem inzetten? Vraag ons voor de begeleiding tijdens het eerste project. Voor vragen, bemonstering en bestellingen zijn wij bereikbaar via +31 (0) 416 566 540 of mail naar [verkoop@lecol.nl](mailto:verkoop@lecol.nl). Wij helpen jou als vakman graag vooruit. No matter what!

\* Artikelnummer 147512, zak van 25 kg

\*\* Artikelnummer 147511, kan van 10 kg

\*\*\* Artikelnummer 124209, rol van 50 meter

**wakol**  | **lecol** <sup>®</sup>  
Anspruch verbindet

[www.lecol.nl](http://www.lecol.nl) // +31 (0) 416 566 540 // [verkoop@lecol.nl](mailto:verkoop@lecol.nl)